



THE ROUTE OF LEAST RESISTANCE

VAN DAMME ARTIST SERIES SONEX QUAD Mikrofonkabel

Eigenschaften

- Präzise Kabelgeometrie und Starquad-Konstruktion für hervorragende Unterdrückung von hochfrequenten und elektromagnetischen Störungen (RFI und EMI)
- geflochtene Abschirmung für außergewöhnlich mechanische Festigkeit
- Kombination von versilberten und blanken ultrareinen sauerstofffreien Kupferleitern für unübertroffene Klangqualität
- resistent gegen thermischen + chemischen Zerfall und mechanischen Verschleiß
- geeignet für Mikrofon- und Line-Signale
- geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- in 2 Längen (4m, 6m) und 5 Farben (Wine Red, Blue Sky, White Peach, Chocolate, Dark Crystal) verfügbar
- Neutrik Gold XLR-Konnektoren (NC3MXX-B / NC3FXX-B)
- Kontakte geschützt vor hoher Feuchtigkeit
- Lebenslange Herstellergarantie
- Handmade in Germany

Spezifikationen

Leiter:	7 x 0,08 mm versilbertes hochreines sauerstofffreies Kupfer 32 x 0,08 mm blankes hochreines sauerstofffreies Kupfer
Leitergröße:	39 x 0,08 mm, 0,196 mm ² , AWG 25/39
Schirm:	128 x 0,10 mm geflochtetes verzinnertes Kupfer > 98% optische Abdeckung
Isolierung:	Vernetztes Polyethylen (XLPE)
Mantelmaterial:	Kabel: Flexibler PVC/Neopren-Verbundstoff Geflechtschlauch: Polyethylenterephthalat (PET)
Gesamtdurchmesser:	7,00 ± 0,15 mm
Betriebstemperatur:	-20 bis +70 °C
Kapazität:	48 pF/m (Core to Core)

